

5-82 その他の灯火等の制限

5-82-1 装備要件

自動車には、5-57から5-81の3までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのある次の灯火又は反射器を備えてはならない。（細目告示第218条第1項関係）

- (1) 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。（細目告示第218条第2項）
- ① 側方灯
 - ①の2 尾灯
 - ①の3 後部霧灯
 - ①の4 駐車灯
 - ①の5 後部上側端灯
 - ② 制動灯
 - ②の2 補助制動灯
 - ③ 方向指示器
 - ④ 補助方向指示器
 - ④の2 非常点滅表示灯
 - ④の3 緊急制動表示灯
 - ④の4 後面衝突警告表示灯
 - ⑤ 緊急自動車の警光灯
 - ⑥ 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
 - ⑦ 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火（①の5に掲げる灯火を除く。）
 - ⑧ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯
 - ⑨ 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯
 - ⑩ 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
 - ⑪ 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火
 - ⑫ 労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と連動する灯火
 - ⑬ 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器
- (2) 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火（いわゆるコーチランプ）と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。（細目告示第218条第3項）
- ① 低速走行時側方照射灯
 - ② 番号灯

- ③ 後退灯
- ④ 室内照明灯
- ⑤ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯
- ⑥ 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯
- ⑦ その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
 - ア 運転者席で点灯できない灯火
 - イ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの
- (3) 自動車（一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。）の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。（細目告示第218条第4項）
- (4) 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。（細目告示第218条第5項）
- (5) 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火〔色度が変わることにより視感度（見た目の明るさをいう。）が変わる灯火を含む。〕を備えてはならない。（細目告示第218条第6項）
 - ① 曲線道路用配光可変型前照灯
 - ② 配光可変型前照灯
 - ③ 側方灯
 - ④ 方向指示器
 - ⑤ 補助方向指示器
 - ⑥ 非常点滅表示灯
 - ⑦ 緊急制動表示灯
 - ⑦の2 後面衝突警告表示灯
 - ⑧ 緊急自動車の警光灯
 - ⑨ 道路維持作業用自動車の灯火
 - ⑩ 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
 - ⑪ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える行先等を連続表示する電光表示器
 - ⑫ 非常灯（旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る。）
 - ⑬ 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と連動する灯火
 - ⑭ 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
 - ⑮ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
 - ⑯ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火若しくはこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火又は光度可変型前部霧灯
 - ⑰ 路線を定めて定期的に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える乗客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器
 - ⑱ 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器
- (6) 自動車（緊急自動車を除く。）には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火（5-57か

ら5-81の3までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。(細目告示第218条第7項)

- ① 制動灯
- ② 補助制動灯
- ③ 後退灯
- ④ 方向指示器
- ⑤ 補助方向指示器
- ⑥ 緊急制動表示灯
- ⑦ 後面衝突警告表示灯
- ⑧ 速度表示装置の速度表示灯

- (7) 自動車には、反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するものを備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物は、この基準に適合するものとする。(細目告示第218条第7項)
- (8) 自動車には、5-57から5-81の3までに規定する灯火の性能を損なうおそれのある灯火及び反射器を備えてはならない。(細目告示第218条第9項)
- (9) 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。(細目告示第218条第8項)
- (10) (1)①の2から②の2まで及び⑦に掲げる灯火(1)①の4に掲げる灯火にあつては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。(細目告示第218条第9項関係)
- (11) 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(5)⑮又は⑯に掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。(細目告示第218条第12項)
- (12) 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼用のものであってはならない。(細目告示第218条第11項)

5-82-2 欠番

5-82-3 欠番

5-82-4 適用関係の整理

4-82-4の規定を適用する。